

## Пароизоляционные плёнки Döcke BD 80, BD 100

### 1. Описание и назначение продукции.

Пароизоляционные плёнки Döcke BD 80 и BD 100 - это рулонный материал, предназначенный для защиты утеплителя и несущих деревянных конструкций от влаги, попадающей изнутри дома (дыхание человека, пар из тёплых влажных помещений).

### 2. Геометрические параметры и применение.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Материал	Ламинированное полипропиленовое полотно	
2	Применение	Гидро- пароизоляция	
3	Тип конструкции	Как <b>пароизоляция</b> : утеплённые скатные кровли, каркасные стены, чердачные перекрытия. Может использоваться как <b>гидроизоляция</b> для холодных чердаков.	
4	Длина, м	46,6	
5	Ширина, м	1,5	
6	Размер рулона (площадь), м <sup>2</sup>	70	

### 3. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Прочность на разрыв в продольном направлении, Н/50 мм	526	628
2	Прочность на разрыв в поперечном направлении, Н/50 мм	430	512
3	Паропроницаемость, г/24 ч	0,1	0,1
4	Рабочий температурный режим, °С	от -40 до +80	
5	Плотность, г/м <sup>2</sup>	80	100

### 4. Логистические характеристики.

№ п/п	Наименование показателей, ед. измерения	Нормативное значение	
		Döcke BD 80	Döcke BD 100
1	Вес рулона, кг	5,6	7
2	Объём рулона, м <sup>3</sup>	0,021	0,026

### 5. Правила хранения.

- Хранение изделий должно производиться только в горизонтальном положении на поддонах и в заводской упаковке. Нарушение оригинальной упаковки производителя категорически запрещается.
- Изделия должны быть защищены от воздействия солнечного света.
- При хранении не допускается установка поддонов друг на друга.
- Хранение изделий должно производиться при температуре не ниже -15 °С и не выше +50 °С.
- Хранение изделий должно производиться при относительной влажности воздуха не более 80 %.
- При хранении необходимо защищать изделия от трения, нагрузки, промокания.

Служба технической поддержки: 8 800 100 71 45, [www.docke.ru](http://www.docke.ru).